


Windlast- und Verstärkungstabelle














































Profil : Z-52

Laufschiene: 32mm tiefe Laufnut (1085.G)

Legende :	0	= keine Verstärkungen
	3i	= Anzahl Einschiebeverstärkungen 4269.1 (Bsp. 3 Stk.)
	3A	= Anzahl Verstärkungsstäbe Alu 4300 (Bsp. 3 Stk.)
		= nicht zulässiger Bereich

Windwiderstandsklasse :

Rolladenmaß Breite Höhe	W 6			W 5			W 4			W 3			W 2			W 0				
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1i	2i	3i	4i	6i	6i	2A	
1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1i	2i	3i	4i	6i	6i	2A	
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	4i	5i	6i	2A	2A	
1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	4i	5i	6i	2A	3A	
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	4i	6i	2A	2A	3A	
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3i	5i	6i	7i	3A	3A	4A	
1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3i	5i	6i	8i	3A	3A	4A	
1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4i	5i	7i	8i	3A	4A	4A	
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4i	5i	2A	3A	3A	4A	4A	
1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1A	2A	2A	3A	3A	4A	4A	
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1A	2A	2A	3A	3A	4A	4A	
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1A	2A	2A	3A	3A	4A	5A	
2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1A	2A	2A	3A	3A	4A	5A	
2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Soll eine höhere Windklasse erreicht werden, als für die Rolladengröße angegeben, können entsprechende Verstärkungstabellen bei uns angefordert werden. Für höhere Windklassen sind die maximalen Abmessungen u.U. abweichend.

Rollladen, die Windlasten < 75 Pa Sicherheitsprüfdruck standhalten oder nicht mit einer der Prüfung vergleichbaren Führungsschiene kombiniert werden, sind in W0 einzustufen.