

# Windlast- und Verstärkungstabelle



**Profil : Z-56**

Laufschiene: 32mm tiefe Laufnut (1085.G)

Legende :

0	= keine Verstärkungen
3i	= Anzahl Einschiebeverstärkungen 4231 (Bsp. 3 Stk.)
3A	= Anzahl Verstärkungsstäbe Alu 4232 (Bsp. 3 Stk.)
	= nicht zulässiger Bereich

Windwiderstandsklasse :

Rolladenmaß Breite Höhe		W 6				W 5				W 4				W 3				W 2				W 1		W 0	
		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	2950			
1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1i	2i	3i	4i	1A	1A				
1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1i	2i	3i	4i	1A	1A				
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	4i	4i	1A	1A				
1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	4i	5i	2A	2A				
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	4i	5i	2A	3A				
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	5i	5i	3A	3A	3A	3A	3A				
1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	3i	5i	3A	3A	3A	3A	3A	3A				
1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	4i	5i	3A	3A	3A	3A	3A	3A				
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	4i	5i	3A	3A	3A	3A	3A	4A				
1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	4i	6i	3A	3A	4A	4A	3A	4A				
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	4i	6i	3A	4A	4A	5A	5A	5A				
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	4i	6i	3A	4A	4A	5A	5A	5A				
2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2i	4i	6i	3A	4A	4A	5A	5A	5A				
2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3i												
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

Soll eine höhere Windklasse erreicht werden, als für die Rolladengröße angegeben, können entsprechende Verstärkungstabellen bei uns angefordert werden. Für höhere Windklassen sind die maximalen Abmessungen u.U. abweichend.

Rollladen, die Windlasten < 75 Pa Sicherheitsprüfdruck standhalten oder nicht mit einer der Prüfung vergleichbaren Führungsschiene kombiniert werden, sind in W0 einzustufen.